

NOCE NAZIONALE ESPACE

- SCHEDA PRODOTTO -

- Prodotto:** Parquet Prefinito a Due Strati
- Essenza:** Noce Nazionale (*Juglans Regia*)
- Lavorazione:** bisellato, leggermente spazzolato
- Finitura:** Olio UV effetto opaco
- Spessore:** mm 14
- Legno Nobile:** mm 4
- Larghezza:** mm 140/190
- Lunghezza:** mm 800-2200 (in percentuale max del 15% della fornitura si potrebbero avere lunghezze inferiori a mm 800)
- Incollaggio:** l'incollaggio dello strato nobile con il supporto di betulla è effettuato con colle viniliche D4
- Incastri:** micrometrici con tolleranze di 0.1mm; maschio/femmina sui quattro lati
- Incisioni:** incisioni trasversali nel supporto consentono la flessibilità longitudinale del listone
- Scelta:** Top class (Δ): fibra dritta, obliqua e piatta, fiammata e arricciata; moderata presenza di piccoli nodi sani stuccati, consentita variazione di colore
- Posa:** Incollata o Flottante
- Certificazioni:** conformità alla norma UNI-EN 14342:2013 relativa alla marcatura CE del prodotto e conformità al rilascio di sostanze pericolose:



- Contenuto di Pentaclorofenolo: ≤ 5 ppm
- Emissione di Formaldeide: classe E1
- Conduttività termica: 0.17 W/mk
- Durabilità Biologica: classe 3
- Classe di reazione al fuoco Dfls1

Altre Informazioni

Il prodotto è idoneo per la posa su impianti di riscaldamento a pavimento.

Le dimensioni e lo sviluppo della superficie delle liste contenute in ogni imballo sono riportate in etichetta.

Per l'installazione del prodotto si rimanda al foglio di raccomandazioni dedicato.

Per la pulizia e la manutenzione si consiglia di utilizzare detergenti e prodotti specifici per il parquet.

Il prodotto, esaurito il suo ciclo di vita, deve essere smaltito presso discariche autorizzate.

RACCOMANDAZIONI

- 1) Conservare il prodotto in ambiente asciutto e non soggetto a sbalzi di temperatura; possibilmente far stazionare il prodotto qualche giorno nel luogo di posa prima di procedere al montaggio.
- 2) Aprire le confezioni con la giusta cautela per non arrecare danni ai listoni. Raccomandiamo di smaltire gli imballi secondo le vigenti normative.
- 3) Attenzione agli spigoli al vivo. Vi raccomandiamo di non urtare i listoni per mantenere l'estrema precisione di taglio e incastro.
- 4) Durante la posa in opera si consiglia di utilizzare attrezzi in gomma o della stessa rivestiti.
- 5) Il sottofondo pronto alla posa dovrà essere secco, compatto, liscio e senza screpolature con umidità massima non superiore al 2,5%. Qualora una sola di queste caratteristiche "indispensabili e fondamentali" dovesse mancare, non procedere alla posa del pavimento senza intervenire preventivamente con opportuni trattamenti di adeguamento.
- 6) La posa in opera di "Espace e Cover" deve avvenire preferibilmente mediante incollaggio. Per l'incollaggio dei listoni impiegare esclusivamente collanti poliuretanici mono o bicomponenti.
- 7) Per un corretto mantenimento delle caratteristiche strutturali e dimensionali del parquet, una volta posato, è necessario che gli ambienti siano mantenuti ad una temperatura di circa 20-21° C, con umidità ambientale di circa 55%.
- 8) I test di controllo qualità effettuati ci autorizzano a garantire il prodotto se inscatolato: qualora piccoli difetti dovessero superare i nostri severi controlli, si prega di segnalarli tempestivamente, prima del montaggio.